

Típus Nyitó/záró motorok



CSAPPANTYÚK NYITÁSÁHOZ, ZÁRÁSÁHOZ ÉS LEZÁRÁSÁHOZ LÉGKONDITIONÁLÓ RENDSZEREKBE

Motorok AK vagy AKK típusú lezáró csappantyúkhöz

- A lezárólap állásnak módosítása két különböző működési helyzethez
- Tápfeszültség: 24 V AC/DC vagy 230 V AC vagy 1 bar működési nyomás
- Vezérlő bemeneti jel: 1-vezetékes vezérlés vagy 2-vezetékes vezérlés (3-pontos)
- Potméter vagy mechanikus ütközők
- Utólagos szerelés lehetséges

Alkalmazás

- Motorok nyitáshoz és záráshoz
- AK vagy AKK lezáró csappantyúk nyitása és zárása

Alkatrészek és tulajdonságok

- Mechanikus ütközők a lezárólap helyzetének beállításához
- Elektromos vagy pneumatikus működés
- Túlterhelés védelem
- Vezérlő bemeneti jel: 1-vezetékes vezérlés vagy 2-vezetékes vezérlés (3-pontos) vagy pneumatikus vezérlés
- Opcionális rugóvisszatérítésű motor lezárólap biztonsági funkcióhoz
- Opcionális kiegészítő kapcsoló a végállások beállítására

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK



TROX Austria GmbH



Magyarországi Fióktelep
1138 Budapest
Népfürdő u.22.C.ép.Fsz.3/B.
Telefon +36 1 212 1211
Fax +36 1 212 0735
E-Mail trox@trox.hu

Online szolgáltatások

- > [TROX Academy](#)

- > [Az Ön kapcsolattartója](#)

- > [Online hibabejelentés](#)

Szerviz forródrót

TROX Austria GmbH
Magyarországi Fióktelep
Telefon +36 1 212 1211
[Kapcsolat](#)

A TROX A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁBAN
