

## TARTOZÉKOK

### A MINÉL SZÉLESEBB KÖRŰ ALKALMAZHATÓSÁGÉRT

Kiegészítők alacsony szivárgású acélajtókhoz és revíziós nyílás ajtókhöz, melyek megfelelnek a magas elvárásoknak és kiterjesztik az alkalmazhatóságot

- Hengerzár, mellyel az ajtó forgatógombbal vagy kulccsal zárható
- Bevésőzár, mely zárbetétet fogad az ajtó zárásához
- Kétrétegű megfigyelőablak
- Nyomáscsökkentő szelep a nyomáskiegyenlítéshez a helyiségek között az ajtó két oldalán, így az ajtó könnyen nyitható
- Kétkaros zárszerkezet, eltávolítható első zárókar, az első zárókar nélkül az ajtó kívülről nem nyitható
- Kiegészítők bármilyen kombinációja acélajtókhoz

## Alkalmazás




### Alkalmazás

- Az alacsony szivárgású acélajtók és revíziós nyílás ajtók, a minél szélesebb körű alkalmazhatóságért

## MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

**Control of a double acting pneumatic actuator  
without a solenoid valve**



Compressed air connection (operating pressure  
6 bar)