TROX® TECHNIK
The art of handling air

ACF

LÉGNEMŰ SZAGANYAGOK ÉS SZENNYEZŐANYAGOK KISZŰRÉSÉHEZ

Irodák szállodák és repülőterek belső levegőminőségének javításához

- Hat különböző széntípussal rendelhető, különböző alkalmazási területekhez és üzemi körülményekhez
- Kompakt mélységű kialakítás
- Többféle kialakítás, különböző felhasználási területekhez
- Légcsatornába épített sterilszűrőkhöz (KSF, KSFS-típus) és légcsatorna házakba építhető (DCA-típus)

Alkalmazás

Alkalmazás

- ACF típusú szűrőcella, mely összegyűjti a légnemű szaganyagokat és szennyezőanyagokat, szénhidrogéneket és nem szerves vegyületek maradványait a befúvott vagy keringetett levegőből

Különleges ismérvek

- Kérésre a szűrőcellákat más széntípusokkal is szállítjuk, speciális felhasználási területekhez pl. kén és klór vegyületek elnyeléséhez.

Leírás

Hasznos tartozékok

- Légcsatornába épített sterilszűrő, mely elérhető egy egységként (KSF, KSFS) vagy szűrőegységként (KSFSSP)
- Légcsatorna házak sterilszűrőkhöz, (DCA)

Szerkezeti ismérvek

- Körbefutó lapos tömítés alapkivitelben

Anyagok és felületek

- Aktívszenes rudak
- A keret nedvességálló farostlemezből készül

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Parameter	Value
Differential pressure at nominal volume flow rate	45 Pa
Maximum operating temperature	50°C
Maximum relative humidity	70 %

ACF

ACF / 610 × 610 × 292 / FNU
1 2 3

1 Type
ACF Activated carbon filter cell

2 Nominal size [mm]
B × H × T

3 Seal
No entry: none
FNU Flat section seal on the upstream side