



ACF

LÉGNEMŰ SZAGANYAGOK ÉS SZENNYEZŐANYAGOK KISZŰRÉSÉHEZ

Irodák szállodák és repülőterek belső levegőminőségének javításához

- Hat különböző széntípussal rendelhető, különböző alkalmazási területekhez és üzemi körülményekhez
- Kompakt mélységű kialakítás
- Többféle kialakítás, különböző felhasználási területekhez
- Légcsatornába épített sterilizálókhöz (KSF, KSFS-típus) és légcsatorna házakba építhető (DCA-típus)

Alkalmazás



Alkalmazás

- ACF típusú szűrőcella, mely összegyűjti a légnemű szaganyagokat és szennyezőanyagokat, szénhidrogéneket és nem szerves vegyületek maradványait a befűvott vagy keringtetett levegőből

Különleges ismérvek

- Kérésre a szűrőcellákat más széntípusokkal is szállítjuk, speciális felhasználási területekhez pl. kén és klór vegyületek elnyeléséhez.

Leírás



Hasznos tartozékok

- Légcsatornába épített sterilizáló, mely elérhető egy egységként (KSF, KSFS) vagy szűrőegységként (KSFSSP)
- Légcsatorna házak sterilizálókhöz, (DCA)

Szerkezeti ismérvek

- Körbefutó lapos tömítés alapkivitelben

Anyagok és felületek

- Aktívszenes rudak
- A keret nedvességálló farostlemezről készül

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

Parameter	Value
Differential pressure at nominal volume flow rate	45 Pa
Maximum operating temperature	50°C
Maximum relative humidity	70 %

ACF

ACF / <u>610 x 610 x 292</u> / FNU
↓ ↓ ↓
① ② ③

① Type

ACF Activated carbon filter cell

③ Seal

No entry: none

② Nominal size [mm]

B x H x T

FNU Flat section seal on the upstream side