Conforme à VDI 6022

TFW

KRITIKUS LEVEGŐTISZTASÁGHOZ ÉS KRITIKUS HIGIÉNIAI ELŐÍRÁSOKHOZ, FALRA SZERELHETŐ KILAKÍTÁS

Falra szerelt sterilszűrő, utolsó szűrési fázishoz. pliszészűrő panelekkel a lebegőanyagok leválasztásához. Gyógyászat, biológia, gyógyszerészet és érzékeny technológia területére.

- Könnyű, időtakarékos és biztonságos szűrőcsere, melyet egy személy is elvégezhet, a speciális bepattintható keretnek köszönhetően
- 5. – 8. levegőtisztasági osztályokhoz az ISO 14644-1 alapján
- Különböző kialakítások, különböző keretmélységű szűrőelemekhez
- A házon bemélyedések találhatóak, hogy a szűrőelem precízen illeszkedjen
- Készülék nyomáskülönbség mérésére, tömítettség tesztelésére és részecske mintavételre mérésekhez
- Megfelel a VDI 6022-es szabvány higiéniai elvárásainak

Alkalmazás

Alkalmazás

- TFW típusú tisztaszűrő, falra szerelhető, utolsó szűrési fázishoz és levegő elosztáshoz
- Lebegőanyagoknak, pl. aeroszoloknak, mérgező poroknak, vírusoknak és baktériumoknak a befúvott vagy az elszívott levegőből történő leválasztására alkalmas szűrőelemek.

Különleges ismérvek

- Kompakt kialakítás
- Könnyen csatlakoztatható légcsatornákhoz
- Magasszintű üzembiztonság

Leírás

Kialakítás

- SPC: Acél, porszórt, RAL 9010, tiszta fehér

Tartozékok

- SL: Acél szellőzőrács
- ASL: Alumínium szellőzőrács

Hasznos tartozékok

- Pliszészűrő lapok (MFP)
- A megfelelő szűrőelemeket külön kell rendelni

Szerkezeti ismérvek

- Présmechanizmus, 2 rögzítőponttal szűrőelemekhez
- Tömítettség-ellenőrző képesség, a szűrő működésének ellenőrzéséhez
- Nyomásmérő pontok az üzemi nyomáskülönbség méréséhez
- Ház, adapter keret, légcsatorna csatlakoztatáshoz

Anyagok és felületek

- A készülékház horganyzott acélból készült, porszórt, RAL 9010 tiszta fehér
- Az SL szellőzőrács horganyzott acélból készült, porszórt, RAL 9010 tiszta fehér
- ASL szellőzőrács, eloxált alumíniumból

MŰSZAKI INFORMÁCIÓK

TFW – SPC – ASL / 662 × 325 × 476
1 2 3 4 5

1 Type
TFW Wall mounted particulate filter

2 Casing material
SPC steel, powder-coated RAL 9010, pure white

3 Air terminal device
No entry required: None
ASL
SL

4 Nominal size [mm]
ASL
662 × 325

SL
680 × 325

5 Casing depth [mm]
G

TFW–SPC–ASL/662×325×476

Material	Steel, powder-coated, RAL 9010, pure white
Air terminal device	ASL
Nominal size	662 × 325 mm
Casing depth	476 mm